



## AS-P200C 有源线阵列扬声器

We supply sound, not equipment.



简约时尚  
性价比之选

# AS-P200C 有源线阵列扬声器

AS-P200C的RMS额定功率达到360W，它由8个4”高音质同轴单元和全铝外壳组成。配有安装支架，便于安装；扬声器覆盖角度可调，用户可以根据现场需求调整扬声器覆盖角度。可广泛应用于会议室、报告厅、指挥中心和多功能厅等，有效提升大空间内的BGM和语音听觉体验。

## 特点

- DSP处理，48 kHz采样率，24位AD/DA转换
- 2路Dante网络输入
- 可通过DSP软件调整任意垂直覆盖角度
- 具有密码保护功能，使设备更安全
- 8×4” 高品质全频同轴扬声器，RMS额定功率达360W
- 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波

## 规格

型号	AS-P200C
电源	220V AC, 50H
扬声器组件	8×4”高品质全频同轴扬声器
RMS额定功率	360W
音乐功率	480W
频率响应	120-16,000Hz
最大声压级	121dB(峰值127dB)
水平扩散角度	135°
数字处理	48kHz采样，24位AD/DA转换
尺寸	网络输入：Dante，2路
	线路输入：0dB，1路
	定压输入：100V，1路
尺寸	1335(H)×130(W)×130(D)mm
重量	12 kg

## 外观



- ① 双网口(集成控制功能)
- ② 电源指示灯
- ③ 信号指示灯
- ④ 峰值指示灯
- ⑤ 信号输入/输出插座
- ⑥ 音量控制旋钮
- ⑦ 100V定压输入



TOA CHINA LIMITED  
提讴艾(中国)电器有限公司  
www.toachina.com.cn

规格若有变更，恕不另行通知  
Printed in China 0086-2022-07