



# 无线寻导系统

## WIRELESS GUIDE SYSTEM



Be Heard, Be Clear

# 特点

在 470MHz 频带上备有 5 个发射和接收的频道

便携式发射器可提供超过 30 米的清晰覆盖范围

便携式发射器有 2 个话筒输入灵敏度差值控制，以达到没有任何信号衰减的理想传输

四种话筒可供选择 - - 呼叫式、领夹式、近讲式及头戴式话筒，满足不同需求

呼叫式话筒和近讲式话筒配备按压式讲话功能以排除环境噪音

导游 / 参观 / 助听 / 同声传译



WM-2100  
便携式发射器

WT-2100  
便携式接收器

## 规格

型号	WM-2100
电源	1.5VDC (电池)
功率消耗	-
调制	调频
发射频率	470MHz(5通道) (470.075, 470.150, 470.375, 470.625, 470.725 MHz)
功率输出	2mW
振荡器	PLL合成器
频率响应	200-5,000Hz (便携式发射机 → 便携式接收机)
预均衡	50μs
输入电平	-50dB* (灵敏度Hi)/-44dB* (灵敏度Lo)
电池寿命	18 小时 (碱性)
电池	LR6 (1.5 V) × 1
工作温度	-10 ~ +40
外观	树脂, 深灰色
尺寸	62 (W) × 163.6 (H) × 32.5 (D) mm
重量	115g (含电池)
附件	圈颈皮带 × 1

型号	WT-2100
电源	1.5VDC (电池)
接收频率	470MHz (5 频道) (470.075, 470.150, 470.375, 470.625, 470.725MHz)
收讯系统	双天线超外差式
收讯感度	超过25dB, S/N比(7dBμVEMF输入, ±1.7kHz 偏差)
频率响应	200-5,000Hz (便携式发射机 → 便携式接收机) 150-6,000Hz (台式发射机 → 便携式接收机)
对比度	50μs
输出电平	4mW(16Ω负载10% 失真)
电池寿命	18小时 (碱性)
电池	LR6(1.5V) × 1
工作温度	-10 ~ +40
外观	树脂, 深银色
尺寸	62 (W) × 163.6 (H) × 32.5 (D) mm
重量	112g (含电池)
附件	颈圈皮带 × 1

型号	YP-M101	YP-M201	YP-M301
类型		电容式	
指向性		单一指向性	
灵敏度	-46dB(0dB=1V/Pa, 1kHz, 负载: 2kΩ)	-57dB(0dB = 1V/Pa, 1kHz, 负载: 2kΩ)	-41dB(0dB = 1V/Pa, 1kHz, 负载: 2kΩ)
最大输入电平	115dB SPL	115dB SPL	117dB SPL
接线端		∅3.5 mm 立体声插头	
外观	灰黑色	黑色	束发带: ABS树脂, 黑色
重量	20g(含话筒线)	20g (含话筒线)	45g
附件	话筒夹 × 1	-	储存盒 × 1, 风挡 × 2



WM-2100  
便携式发射器




WT-2100  
便携式接收器



YP-M101  
领夹式话筒



YP-M201  
近讲式话筒



YP-M301  
头戴式话筒

型号	YP-E401
类型	动圈式
阻抗	16
频率响应	300 ~ 15,000Hz
输入	最大50mW
终端	35mm单声道插头
重量	17g
外观	黑色
附件	耳垫 × 1, 悬环 × 2



YP-E401  
耳戴式耳机

\* 0dB=1V



Human Society with  
Sound & Communication

TOA CHINA LIMITED  
提讴艾(上海)电器有限公司  
www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知  
Printed in China 0086-2014-06